

## Pflegelevel I

### **ERSTPFLEGE nach dem Verlegen:**

- Grundreinigung mit WOCA Intensivreiniger & Pflege mit WOCA Pflegeöl:
  1. Den Boden mit 125 ml WOCA Intensivreiniger gemischt mit 5 Liter Wasser reinigen und mindestens 8 Stunden trocknen lassen
  2. WOCA Pflegeöl vor Gebrauch gründlich aufschütteln und gleichmäßig verteilen (Pflegeöl natur für natur geölte Böden, weißes Pflegeöl für weiß geölte Böden); auf ca. 4 m<sup>2</sup> Fläche ca. 100 ml Pflegeöl mit Pad, Tuch oder Sprühflasche verteilen, auf größeren Flächen mit einer Poliermaschine.
  3. Mit einem beigen oder weißen Pad das Pflegeöl intensiv einarbeiten, bis die Oberfläche vollkommen gesättigt ist und das Holz sein ursprüngliches, frisches Aussehen hat.
  4. Anschließend den Boden mit Ölsaugtüchern, ggf. auch mit der Poliermaschine trocken abreiben. Es darf kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben. In gleicher Weise die restliche Bodenfläche behandeln.

Mit der Maschine polierte Böden sind nach ca. 4 Stunden bei 20°C vorgehärtet, von Hand behandelte Böden erst nach 24 Stunden. Danach können Laufzonen für 1 Tag mit HAFRO Abdeckvlies abgedeckt und schonend begangen werden. Den Boden in den ersten Tagen nicht feucht wischen.

### **UNTERHALTSPFLEGE:**

- Tägliche Reinigung mit Staubsauger oder Besen
- Regelmäßige Reinigung mit WOCA Holzbodenseife:
  1. WOCA Holzbodenseife (natur für farblos geölte Böden, weiß für weiß geölte Böden) vor Gebrauch gut aufschütteln.
  2. 125 ml mit 5 Liter warmen Wasser mischen. Wir empfehlen, mit 2 Eimern zu arbeiten, einen mit Seifenwasser, einen mit klarem Wasser. Mit dem HAFRO Wischmop den Boden mit Seifenwasser wischen. Verschmutzungen lösen, aufnehmen und den Mop in einem Eimer mit klarem Wasser ausspülen.
  3. Mit frischer Seifenlösung nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen, keine Pfützen stehen lassen!

### **AUFFRISCHUNG:**

- Grundreinigung mit WOCA Intensivreiniger & Auffrischung mit WOCA Pflegeöl:
  1. Den Boden mit 125 ml WOCA Intensivreiniger gemischt mit 5 Liter Wasser reinigen und mindestens 8 Stunden trocknen lassen
  2. WOCA Pflegeöl vor Gebrauch gründlich aufschütteln und gleichmäßig verteilen (Pflegeöl natur für natur geölte Böden, weißes Pflegeöl für weiß geölte Böden); auf ca. 4 m<sup>2</sup> Fläche ca. 100 ml Pflegeöl mit Pad, Tuch oder Sprühflasche verteilen, auf größeren Flächen mit einer Poliermaschine.
  3. Mit einem beigen oder weißen Pad das Pflegeöl intensiv einarbeiten, bis die Oberfläche vollkommen gesättigt ist und das Holz sein ursprüngliches, frisches Aussehen hat.
  4. Anschließend den Boden mit Ölsaugtüchern, ggf. auch mit der Poliermaschine trocken abreiben. Es darf kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben. In gleicher Weise die restliche Bodenfläche behandeln.

Mit der Maschine polierte Böden sind nach ca. 4 Stunden bei 20°C vorgehärtet, von Hand behandelte Böden erst nach 24 Stunden. Danach können Laufzonen für 1 Tag mit HAFRO Abdeckvlies abgedeckt und schonend begangen werden. Den Boden in den ersten Tagen nicht feucht wischen.

*SICHERHEITSHINWEIS: Ölgetränkte Tücher können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken und in einem dicht schließenden Behälter aufbewahren und entsorgen.*

## Pflegelevel II

**ERSTPFLEGE** nach dem Verlegen entfällt, Boden ist bereits gebrauchsfertig geölt

### **UNTERHALTSPFLEGE:**

- Tägliche Reinigung mit Staubsauger oder Besen
- Regelmäßige Reinigung mit OSMO Wisch-Fix Konzentrat:  
1 Verschlusskappe pro 1 Liter Wasser – nebelfeucht wischen, gegebenenfalls trocken nachwischen

### **AUFFRISCHUNG:**

- Reinigung mit WOCA Intensivreiniger:  
Den Boden mit 125 ml WOCA Intensivreiniger gemischt mit 5 Liter Wasser reinigen und mindestens 8 Stunden trocknen lassen
- Auffrischung mit OSMO Wachspflege- und Reinigungsmittel:  
Mit Aktivfasertuch auftragen (ca. 2 Teelöffel pro m<sup>2</sup>), auf der Fläche gleichmäßig verteilen und einarbeiten

*SICHERHEITSHINWEIS: Ölgetränkte Tücher können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken und in einem dicht schließenden Behälter aufbewahren und entsorgen.*

### Pflegelevel III

**ERSTPFLEGE nach dem Verlegen entfällt, Boden ist bereits gebrauchsfertig geölt**

#### **UNTERHALTSPFLEGE:**

- Tägliche Reinigung mit Staubsauger oder Besen
- Regelmäßige Reinigung mit WOCA Holzbodenseife:
  1. Holzbodenseife (natur für farblos geölte Böden, weiß für weiß geölte Böden) vor Gebrauch gut aufschütteln.
  2. 125 ml mit 5 Liter warmen Wasser mischen. Wir empfehlen, mit 2 Eimern zu arbeiten, einen mit Seifenwasser, einen mit klarem Wasser. Mit dem HAFRO Wischmop den Boden mit Seifenwasser wischen. Verschmutzungen lösen, aufnehmen und den Mop in einem Eimer mit klarem Wasser ausspülen.
  3. Mit frischer Seifenlösung nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen, keine Pfützen stehen lassen!

#### **AUFFRISCHUNG:**

- Reinigung mit WOCA Intensivreiniger:

Den Boden mit 125 ml WOCA Intensivreiniger gemischt mit 5 Liter Wasser reinigen und mindestens 8 Stunden trocknen lassen
- Auffrischung mit RUBIO MONOCOAT Pflegeöl:
  1. RUBIO MONOCOAT Pflegeöl natur oder weiß manuell mit einem Tuch, Bürste oder Schwamm bzw. mit einer Bohnermaschine (beiges Pad) auftragen. Vorzugsweise dabei in Zonen zu je 2 bis 4 m<sup>2</sup> vorgehen. Die jeweiligen behandelten Zonen müssen innerhalb von 15 Minuten mit Küchenpapier oder einem Baumwolltuch abgewischt werden. Bei Verwendung einer Bohnermaschine: Fußboden mit weißem Pad trockenreiben.
  2. Für ausreichende Belüftung sorgen, so dass der Boden gut trocknen kann. Dauer ca. 6-8 Stunden.
  3. Während der ersten Wochen ausschließlich mit einem feuchten Tuch reinigen. Danach kann der Fußboden wieder mit WOCA Holzbodenseife gereinigt werden.

*SICHERHEITSHINWEIS: Ölgetränkte Tücher können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken und in einem dicht schließenden Behälter aufbewahren und entsorgen.*